



SOLARBEFESTIGER FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTION
SOLARFASTENER FOR STEEL SUBSTRUCTURE

Set ist vormontiert

Material: Edelstahl

Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TÜV

ID:48970; DIBt Z-14.4-555

Schraube Ø: M10; 8,0 mm

Gewindelänge: 65,0 mm

Schraubenkopf: Sechskant

Set pre-assembled

***Material:** Stainless steel*

***Certification:** MCS012 IK0197/04; TÜV*

ID:48970; DIBt Z-14.4-555

***Screw Ø:** M10; 8,0 mm*

***Length of thread:** 65,0 mm*

***Screw head:** Hexagon head*

Abmessung/ Dimensions	Gewicht/ Weight	Klemmbereich/ Module thickness	
80/50	0,076 kg	15,0 - 60,0 mm	900181
100/50	0,088 kg	35,0 - 80,0 mm	900182
125/50	0,089 kg	60,0 - 105,0 mm	900183
150/50	0,093 kg	85,0 - 130,0 mm	900184
160/50	0,099 kg	95,0 - 140,0 mm	900185
200/50	0,11 kg	135,0 - 180,0 mm	900186



SOLARBEFESTIGER FÜR HOLZUNTERKONSTRUKTION
SOLARFASTENER FOR WOODEN SUBSTRUCTURE

Set ist vormontiert

Material: Edelstahl

Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TÜV

ID:48970; DIBt Z-14.4-555

Schraube Ø: 8,4 mm; M10

Gewindelänge: 70,0 mm

Schraubenkopf: Sechskant

Spitze der Schraube: Schraubspitze

Set pre-assembled

***Material:** Stainless steel*

***Certification:** MCS012 IK0197/04; TÜV*

ID:48970; DIBt Z-14.4-555

***Screw Ø:** 8,4 mm; M10*

***Length of thread:** 70,0 mm*

***Screw head:** Hexagon head*

***Screw tip:** Standard screw tip*

Abmessung/ Dimensions	Gewicht/ Weight	Klemmbereich/ Module thickness	
80/50	0,076 kg	0,0 - 40,0 mm	900187
100/50	0,088 kg	20,0 - 60,0 mm	900188
130/50	0,089 kg	55,0 - 90,0 mm	900189
150/50	0,093 kg	75,0 - 110,0 mm	900190
180/50	0,099 kg	105,0 - 140,0 mm	900191
200/50	0,11 kg	125,0 - 160,0 mm	900192



SCHIRMDICHTUNG FÜR SOLARBEFESTIGER EPDM GASKET

900193

25x25x15 mm

Material: EPDM

Zertifizierung: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/04

Verwendbar mit: Solarbefestiger

Schraube Ø: 8,4 mm


25x25x15 mm

Material: EPDM

Certification: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/04

Usable with: Solar fastener

Screw Ø: 8,4 mm



KALOTTE FÜR TRAPEZBLECH STORM WASHER FOR TRAPEZOIDAL SHEET

Material: EPDM; Aluminium

Zertifizierung: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/04

Verwendbar mit: Solarbefestiger

EPDM ist vormontiert


Material: EPDM; Aluminium

Certification: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/04

Usable with: Solar fastener

EPDM pre-assembled

Bezeichnung (a/b)/ Description (a/b)	Abmessung/ Dimensions	Hochsickenbreite/ Width of rib	
W15/20	45x23x9 mm	20 mm	900205
W15/25	45x28x9 mm	25 mm	900206
W17/40	45x43x9 mm	40 mm	900207
W22/57	45x61x9 mm	57 mm	900208
W24/30	45x34x9 mm	30 mm	900209
W27/25	45x30x9 mm	30 mm	900210
W30/23	45x28x9 mm	23 mm	900211
W32/54	45x60x9 mm	54 mm	900212
W33/37	45x43x9 mm	37 mm	900213
W35/20	45x26x8 mm	20 mm	900214
W35/28	45x34x8 mm	28 mm	900215
W36/40	45x46x8 mm	40 mm	900216
W38/30	45x37x8 mm	30 mm	900217
W40/26	45x33x8 mm	26 mm	900218
W23/34	45x38x9 mm	34 mm	900219



KALOTTE FÜR WELLBLECH
STORM WASHER FOR CORRUGATED SHEET

Material: EPDM; Aluminium
Zertifizierung: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/04
Verwendbar mit: Solarbefestiger
EPDM ist vormontiert

Material: EPDM; Aluminum
Certification: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/04
Usable with: Solar fastener
EPDM pre-assembled

Bezeichnung (a/b)/ Description (a/b)	Abmessung/ Dimensions	Hochsickenbreite/ Width of rib	Radius/ Radius	
24/40	45x40x12 mm	40 mm	24,0 mm	900220
32/51	45x51x14 mm	51 mm	32,0 mm	900221
48/57	45x57x10 mm	57 mm	48,0 mm	900222



SOLARBEFESTIGERBLECH FÜR BITUMENSCHINDEL 246X205 MM
SOLAR FASTENER FLASHING FOR BITUMEN SHINGLES 246X205 MM

900203

246x205x30 mm
0,132 kg
Material: Aluminium
Materialstärke: 1,0 mm

246x205x30 mm
0,132 kg
Material: Aluminum
Material thickness: 1,0 mm



SOLARBEFESTIGERBLECH FÜR BITUMENSCHINDEL 380X280 MM
SOLAR FASTENER FLASHING FOR BITUMEN SHINGLES 380X280 MM

900204

380x280x30 mm
0,282 kg
Material: Aluminium
Materialstärke: 1,0 mm

380x280x30 mm
0,282 kg
Material: Aluminum
Material thickness: 1,0 mm